

### Pozor



## ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

### 1.1. Identifikator izdelka

Blagovno ime : ENERMIX I 3/30  
Št. varnostnega lista : 0223

### 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Ustrezno opredeljena uporaba : Industrijske in profesionalne uporabe. Pred uporabo izvesti oceno tveganja.  
Testni plin /Kalibrni plin.  
Za laboratorijske namene.  
Pozanimajte se pri dobavitelju za nadaljne informacije o uporabi.  
Odsvetovana uporaba : Uporablja potrošnik.

### 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Ugotavljanje istovetnosti podjetja : Tehnicni Plini Jesenice  
Cesta 1. maja 42  
4270 Jesenice - Slovenija  
<http://www.sol.it/msds2/msds.asp>  
msds@sol.it

### 1.4. Telefonska številka za nujne primere

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

### 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

#### Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Fizikalne nevarnosti Plini pod tlakom : Stisnjeni plin H280

### 2.2. Elementi etikete

#### Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Piktogrami za nevarnost (CLP) :



GHS04

Opozorilna beseda (CLP) : Pozor  
Stavki o nevarnosti (CLP) : H280 - Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.  
Previdnostni stavki (CLP)  
- Shranjevanje : P410+P403 - Zaščititi pred sončno svetlobo. Hraniti na dobro prezračenem mestu.

### 2.3. Druge nevarnosti

Visoke koncentracije povzročijo zadušitev.

### ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

#### 3.1. Snovi

Se ne uporablja

#### 3.2. Zmesi

| Ime   | Identifikator izdelka                                                     | %  | Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP] |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|
| Argon | Št. CAS: 7440-37-1<br>Št. EC: 231-147-0<br>Indeks št: ---<br>REACH št: *1 | 70 | Press. Gas (Comp.), H280                       |
| Helij | Št. CAS: 7440-59-7<br>Št. EC: 231-168-5<br>Indeks št: ---<br>REACH št: *1 | 30 | Press. Gas (Comp.), H280                       |

Celotno besedilo stavkov H in EUH: glejte oddelek 16

Ne vsebuje nobenih drugih komponent ali nečistoč, ki bi vplivale na razvrstitev tega produkta.

\*1: Naveden v Dodatku IV / V REACH.

\*3: Registracija po REACH ni potrebna: substanca se uvaža < 1t/l.

### ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

#### 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

- Vdihavanje : Žrtev prenesemo na svež zrak ob uporabi avtonomnega dihalnega aparata. Omogočimo mu počitek in poskrbimo, da ohrani toploto. Pokličemo Nujno medicinsko pomoč. Pri zaustavitvi dihanja nudimo umetno dihanje s kombinacijo vpihov in zunanjo masažo srca.
- Stik s kožo : Reakcije na ta produkt niso zabeležene.
- Stik z očmi : Reakcije na ta produkt niso zabeležene.
- Zaužitje : Zaužitje ni predvideno kot možen način izpostavitve.

#### 4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Visoke koncentracije lahko povzročijo zadušitev. Možni simptomi so lahko izguba sposobnosti gibanja ali izguba zavesti. Žrtev se zadušitve ne zaveda.  
Glej razdelek 11.

#### 4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Nobenih.

### ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

#### 5.1. Sredstva za gašenje

- Ustrezno protipožarno sredstvo : Razpršena voda ali vodna megla.
- Neustrezno protipožarno sredstvo : Ne gasiti z vodnim curkom.

#### 5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

- Posebne nevarnosti : Posoda lahko poči/eksplodira, če je izpostavljena ognju.
- Nevarni produkti zgorevanja : Nobenih.

### 5.3. Nasvet za gasilce

- Specifične metode : Izvesti ukrepe požarne varnosti, ki so primerni na predmetnem požaru. Izpostavljenost požaru in sevanje vročine lahko povzročita prelom plinskih vsebnikov. Ogrožene posode hladiti z vodnim curkom iz varnega položaja. Vode, ki ste jo uporabili v primerih v sili, ne izpuščati v kanalizacijo in sisteme odvodnjavanja.
- Če je mogoče, ustaviti uhajanje plina.
- Z razpršeno vodo ali vodno meglo zadušiti dim.
- Odstraniti posode iz območja požara, če je to mogoče izvesti varno.
- Posebna zaščitna oprema za gasilce : Uporabiti dihalne avtonomne aparate.
- Standardna gasilska zaščitna obleka in oprema (avtonomen dihalni aparat).
- Standard EN 137 - Avtonomen dihalni aparat z odprtim krogom z dovodom stisnjenega zraka z obrazno masko.
- Standard EN 469 – Zaščitna obleka za gasilce. Standard - EN 659: Zaščitne rokavice za gasilce. EN 15090 Obutev za gasilce. EN 443 Čelade za gašenje požarov v stavbah in drugih objektih.

## ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

### 6.1. Osební varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

- Poskusiti ustaviti uhajanje plina.
- Evakuirati območje.
- Nadzorovati koncentracije emitiranega produkta.
- Pri vstopu na območje uporabiti avtonomni dihalni aparat, dokler ni zagotovljena varnost atmosfere.
- Poskrbeti za zadostno zračenje.
- Ravnati v skladu z lokalnim načrtom za ravnanje v sili.
- Ostanite v smeri vetra.

### 6.2. Okoljevarstveni ukrepi

- Poskusiti ustaviti uhajanje plina.

### 6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

- Prezračevano območje.

### 6.4. Sklícévanje na druge oddelke

- Glej tudi razdelek 8 in 13.

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

### 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

- Varno ravnanje s proizvodom : Rokovanje s snovjo mora biti usklajeno s splošnimi ukrepi zaščite pri delu in varnostnimi navodili.
- S stisnjenimi plini lahko rokujejo samo ustrezno izšolane in izkušene osebe.
- Predvideti tlačno(e) varnostno(e) napravo(e) v plinskih inštalacijah.
- Zagotovite, da celoten plinski sistem ne pušča, pred uporabo (in zatem redno).
- Med uporabo izdelka ne kaditi.
- Uporabljati samo takšno opremo, ki je za ta produkt in predviden tlak ter temperaturo primerna. V dvomih je potrebno posvetovanje z dobaviteljem plinov.
- Ne vdihovati plina.
- Izogibajte se izpustu proizvoda v območje delovnega mesta.

Varno ravnanje s plinskim vsebnikom

- : Upoštevati navodila za uporabo dobavitelja plinov.
- Preprečiti povratni tok v posodo.
- Čuvati tlačne posode pred mehanskimi poškodbami; ne vleči, ne kotaliti, ne potiskati, preprečiti padec.
- Za transport jeklenk, četudi na samo kratkih razdaljah, je vedno potrebno uporabljati ustrezen voziček.
- Ne odstraniti zaščitne kape ventila, če so na voljo, preden ni jeklenka postavljena na steno, mizo ali stojalo za jeklenke in pripravljena za uporabo.
- Če uporabnik opazi kakršnekoli težave pri ravnanju z ventilom jeklenke, je potrebno prenehati z uporabo in kontaktirati dobavitelja jeklenke.
- Nikoli ne poskušajte popravljati ventila ali varnostne tlačne opreme na posodi.
- Poškodbe na tej opremi je potrebno nemudoma sporočiti dobavitelju.
- Odprtino ventila na posodi ohraniti čisto in brez nečistoč, še posebej olja ali vode.
- Ponovno namestite izstopne pokrove ali čepe in zaščitni pokrov ventila, takoj ko je posoda ločena od naprave.
- Ventil posode je potrebno po vsaki uporabi in po izpraznitvi posode zapreti, tudi če je le-ta še zmeraj priključena.
- Ne poskušajte plina iz jeklenke ali posode v prepolniti v drugo.
- Nikoli ne uporabljajte ognja ali električnih grelnih teles za povišanje tlaka v posodi.
- Nalepka na jeklenki je namenjena identifikaciji vsebine jeklenke in se je ne sme odstraniti oz. tako poškodovati, da postane nerazpoznavna.
- Posode skladiščiti pokončno in ustrezno zaščitene, da preprečimo možnost prevrnitve.

### 7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Potrebno je upoštevati vse predpise in lokalne zahteve v zvezi s skladiščenjem posod. Posode se ne smejo skladiščiti pod pogoji, ki pospešujejo korozijo. Če so na voljo, morajo biti zaščitni obroči na ventilu ali zaščitna kapa nameščeni. Posode skladiščiti pokončno in ustrezno zaščitene, da preprečimo možnost prevrnitve. Skladiščene jeklenke je potrebno redno preverjati, glede skladiščnih pogojev in morebitnega uhajanja plina. Posodo skladiščiti pri manj kot 50°C na dobro prezračenem prostoru. Posode naj bodo skladiščene na prostoru, kjer ni nevarnosti požara in oddaljeno od izvorov toplote in vžiga. Hraniti ločeno od gorljivih snovi.

### 7.3. Posebne končne uporabe

Nobenih.

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

### 8.1. Parametri nadzora

Dodatne informacije niso na voljo

### 8.2. Nadzor izpostavljenosti

#### **8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor**

Omogoči zadostno splošno in lokalno prezračevanje. Tesnost tehnično zaprtih naprav je potrebno redno preverjati. Poskrbite, da je izpostavljenost pod mejo poklicne izpostavljenosti (tam kjer je to mogoče). Uporabiti plinske detektorje, če lahko pride do emitiranja takšnih količin, da bi se lahko ustvarila zadušitev povzročajoča atmosfera. Postopek delovnega dovoljenja je potrebno upoštevati pri npr. vzdrževalnih delih.

#### **8.2.2. Osebni varnostni ukrepi kot npr. osebna varovalna oprema**

Izstaviti oceno nevarnosti za celotno delovno področje in dokumentirati vse nevarnosti pri uporabi produkta ter zahtevano osebno zaščitno opremo. Naslednja priporočila se morajo upoštevati:

Izbrati osebno zaščitno opremo v skladu s priporočenimi standardi EN/ISO.

• – Zaščita za oči/obraz

: Uporabljati zaščitna očala s stransko zaščito.

Standard EN 166 - Osebno varovanje oči - specifikacije.

• Zaščita za kožo

- Zaščita za roke : Pri ravnanju s plinskimi posodami nositi delovne rokavice.  
Standard EN 388 - Zaščitne rokavice pred mehanskimi poškodbami, stopnja učinkovitosti 1 ali višja. Priporočeni tipi vključujejo zapestne rokavice iz usnja ali sintetičnega materiala z enakovredno učinkovitostjo, rokavice iz blaga, rokavice iz blaga z usnjeno zaščito dlani.
- Drugo : Med ravnanjem s posodami nositi zaščitno obutev.  
Standard EN ISO 20345 Osebna varovalna oprema - Zaščitna obutev.
- Zaščita za dihanje : Standard EN 137 - Avtonomen dihalni aparat z odprtim krogom z dovodom stisnjenega zraka z obrazno masko.  
V atmosferah, kjer primanjkuje kisika, uporabiti avtonomen dihalni aparat (SCBA) ali cev za dovod stisnjenega zraka z nadtlakom z masko.
- Toplotna nevarnost : Niso potrebni.

### 8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

Upoštevat nacionalne predpise o emisijah. Za nadaljne informacije o posebnih metodah pri ravnanju z izpusti glej razdelek 13.

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                                    |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Videz                                              |                                                                                                                                                                                 |
| - Fizično stanje pri 20°C / 101.3kPa               | : Plinasto.                                                                                                                                                                     |
| - Barva                                            | : Brezbarven.                                                                                                                                                                   |
| Vonj                                               | : Brez vonja.<br>Zaznavanje vonja je subjektivno in ni primerno za opozorilo o preekspoziciji.<br>Zaznavanje vonja je subjektivno in ni primerno za opozorilo o preekspoziciji. |
| Tališče / Ledišče                                  | : Ni uporabno pri plinskih mešanicah.                                                                                                                                           |
| Vrelišče                                           | : Ni uporabno pri plinskih mešanicah.<br>Tehnično ni mogoče določiti vrelišča ali obsega te mešanice. Komponenta z najnižjo temperaturo vrelišča: Helij -269 °C                 |
| Vnetljivost                                        | : Ni na voljo                                                                                                                                                                   |
| Spodnja meja eksplozivnosti                        | : Ni na voljo                                                                                                                                                                   |
| Zgornja meja eksplozivnosti                        | : Ni na voljo                                                                                                                                                                   |
| Plamenišče                                         | : Ni uporabno pri plinskih mešanicah.                                                                                                                                           |
| Temperatura samovžiga                              | : Ni gorljivo.                                                                                                                                                                  |
| Temperatura razgradnje                             | : Ni na voljo                                                                                                                                                                   |
| pH                                                 | : Ni uporabno pri plinskih mešanicah.                                                                                                                                           |
| Viskoznost, kinematična                            | : Ni uporabno.                                                                                                                                                                  |
| Topnost v vodi [20°C]                              | : Mešanica je delno topna v vodi                                                                                                                                                |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Kow) | : Ni uporabno pri plinskih mešanicah.                                                                                                                                           |
| Parni tlak [20°C]                                  | : Ni uporabno.                                                                                                                                                                  |
| Parni tlak [50°C]                                  | : Ni uporabno.                                                                                                                                                                  |
| Gostota in/ali relativna gostota                   | : Ni uporabno.                                                                                                                                                                  |
| Relativna gostota pare (zrak=1)                    | : Lažji ali podoben zraku.                                                                                                                                                      |
| Lastnosti delcev                                   | : Ni uporabno.                                                                                                                                                                  |

### 9.2. Drugi podatki

#### 9.2.1. Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Eksplozivne lastnosti | : Ni uporabno. |
| Meje eksplozivnosti   | : Ni gorljivo. |
| Oksidativne lastnosti | : Ni uporabno. |

#### 9.2.2. Druge varnostne značilnosti

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Molekularna masa    | : Ni uporabno pri plinskih mešanicah. |
| Hitrost izparevanja | : Ni uporabno pri plinskih mešanicah. |
| Drugi podatki       | : Nobenih.                            |

### **ODDELEK 10: Obstoynost in reaktivnost**

#### **10.1. Reaktivnost**

Ni nevarnosti reakcij razen, če to ni navedeno v nadaljevanju spodaj.  
Nobenih.

#### **10.2. Kemijska stabilnost**

Stabilen ob normalnih pogojih.

#### **10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij**

Nobenih.

#### **10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti**

Zavarovati pred vročino/iskrenjem/odprtim ognjem/vročimi površinami. Ne kaditi.

#### **10.5. Nezdružljivi materiali**

Nobenih.

#### **10.6. Nevarni produkti razgradnje**

Pri normalnih pogojih uporabe in skladiščenja se ne tvorijo nevarni produkti razkroja.

### **ODDELEK 11: Toksikološki podatki**

#### **11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008**

|                                                        |                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Akutna toksičnost                                      | : Produkt nima strupenih učinkov.               |
| Jedkost za kožo/draženje kože                          | : Učinki produkta niso znani.                   |
| Resne okvare oči/draženje                              | : Učinki produkta niso znani.                   |
| Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože | : Učinki produkta niso znani.                   |
| Mutageneza                                             | : Učinki produkta niso znani.                   |
| Karcinogenost                                          | : Učinki produkta niso znani.                   |
| Toksičen za reprodukcijo : Plodnost                    | : Učinki produkta niso znani.                   |
| Toksičen za reprodukcijo : Zarodek                     | : Učinki produkta niso znani.                   |
| STOT – enkratna izpostavljenost                        | : Učinki produkta niso znani.                   |
| STOT – ponavljajoča se izpostavljenost                 | : Učinki produkta niso znani.                   |
| Nevarnost pri vdihavanju                               | : Ni uporabno pri plinih in plinskih mešanicah. |

#### **11.2. Podatki o drugih nevarnostih**

Dodatne informacije niso na voljo

### **ODDELEK 12: Ekološki podatki**

#### **12.1. Strupenost**

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ocenjevanje                       | : Kriteriji za klasifikacijo niso izpolnjeni. |
| EC50 48 Ur - Daphnia magna [mg/l] | : Ni nobenih navedb.                          |
| EC50 72h - Alge [mg/l]            | : Ni nobenih navedb.                          |
| LC50 96 Ur - Riba [mg/l]          | : Ni nobenih navedb.                          |

#### **12.2. Obstoynost in razgradljivost**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Ocenjevanje | : Ni nobenih navedb. |
|-------------|----------------------|

#### **12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Ocenjevanje | : Ni nobenih navedb. |
|-------------|----------------------|

#### **12.4. Mobilnost v tleh**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Ocenjevanje | : Ni nobenih navedb. |
|-------------|----------------------|

### 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Ocenjevanje : Ni klasificiran kot PBT ali vPvB.

### 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Ocenjevanje :

### 12.7. Drugi škodljivi učinki

Vpliva na ozonsko plast : Nobenih.

Vpliv na globalno segrevanje : Učinki produkta niso znani.

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

### 13.1. Metode ravnanja z odpadki

V primeru potrebe po svetovanju se povežite z dobaviteljem.  
Preprečiti vdor v prostore, kjer bi zbiranje lahko bilo nevarno.  
Zagotoviti, da se ne presežejo emisijske vrednosti določene v lokalnih predpisih ali obratovalnih dovoljenj.  
Za nadaljnje informacije o odstranjevanju odpadkov glej EIGA-Code of practise Doc30 "Disposal of gases" dosegljiv na <http://www.eiga.eu>.  
16 05 05: Plini v tlačnih vsebnikih, ki niso omenjeni pod 16 05 04.

Seznam oznak nevarnih odpadkov (iz veljavne izdaje odločbe Komisije 2000/532/EC).

### 13.2. Dodatne informacije

Nobenih.

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

### 14.1. Številka ZN in številka ID

V skladu z zahtevami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

Številka ZN : 1956

### 14.2. Pravilno odpremno ime ZN

Prevoz po cesti/železnici/notranjih plovnih poteh (ADR/RID/ADN) : STISNJEN PLIN, N.D.N. (Argon, Helij)

Prevoz v zračnem prometu (ICAO-TI / IATA-DGR) : Compressed gas, n.o.s. (Argon, Helium)

Prevoz v pomorskem prometu (IMDG) : COMPRESSED GAS, N.O.S. (Argon, Helium)

### 14.3. Razredi nevarnosti prevoza

Označevanje :



2.2 : Nevnetljivi, nestrupeni plini.

Prevoz po cesti/železnici/notranjih plovnih poteh (ADR/RID/ADN)

Razred : 2

Klasifikacijska številka : 1A

Številka nevarnosti : 20

Omejitev za predore : E - Prehod prepovedan skozi predore kategorije E

Prevoz v zračnem prometu (ICAO-TI / IATA-DGR)

Razred/podrazred (stranska/-e nevarnost/-i) : 2.2

Prevoz v pomorskem prometu (IMDG)

Razred/podrazred (stranska/-e nevarnost/-i) : 2.2

Načrt ukrepanja v sili (EmS) – požar : F-C

Načrt ukrepanja v sili (EmS) – puščanje : S-V

### 14.4. Skupina embalaže

Prevoz po cesti/železnici/notranjih plovnih poteh : Ni uporabno.  
(ADR/RID/ADN)  
Prevoz v zračnem prometu (ICAO-TI / IATA-DGR) : Ni uporabno.  
Prevoz v pomorskem prometu (IMDG) : Ni uporabno.

### 14.5. Nevarnosti za okolje

Prevoz po cesti/železnici/notranjih plovnih poteh : Nobenih.  
(ADR/RID/ADN)  
Prevoz v zračnem prometu (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nobenih.  
Prevoz v pomorskem prometu (IMDG) : Nobenih.

### 14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

#### Navodilo/-a za pakiranje

Prevoz po cesti/železnici/notranjih plovnih poteh : P200.  
(ADR/RID/ADN)  
Prevoz v zračnem prometu (ICAO-TI / IATA-DGR)  
Potniško in tovorno letalo : 200.  
Samo tovorno letalo : 200.  
Prevoz v pomorskem prometu (IMDG) : P200.

Previdnostni ukrepi za prevoz : Izgibati se transportu z vozili, kjer kabina in tovorni prostor nista ločena.  
Zagotoviti, da se voznik zaveda potencialne nevarnosti tovora in ve, kako ravnati ob nesreči ali v nujnem primeru.  
Pred transportom:  
Zagotoviti zadostno prezračevanje.  
Zagotoviti, da so jeklenke varno naložene.  
Zagotoviti, da je ventil zaprt in tesni.  
Zagotoviti, da je matica za zapiranje ventila ali čep za zapiranje (v kolikor obstaja) ustrezno pritrjen.  
Zagotoviti, da je oprema za zaščito ventila (v kolikor obstaja) ustrezno pritrjena.

### 14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ni uporabno.

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

### 15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Predpisi EU

Omejitev uporabe : Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu kandidatnih snovi iz uredbe REACH.  
Druge informacije, omejitve in predpisi : Zagotoviti upoštevanje vseh nacionalnih/lokalnih predpisov.  
Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v uredbi PIC (Uredba EU 649/2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij).  
Seveso uredba: 2012/18/EU (Seveso III) : Ni navedeno.

#### Nacionalni predpisi

Dodatne informacije niso na voljo

### 15.2. Ocena kemijske varnosti

Za ta produkt ni potrebno izdelati kemijske varnostne ocene.

## ODDELEK 16: Drugi podatki

Navedba sprememb : Varnostni list v skladu z evropsko direktivo (EU) št. 2015/830.  
Nasveti glede izobraževanja : Posoda je pod tlakom.  
Več informacij : Ta varnostni list je bil izdelan v skladu z veljavnimi evropskimi smernicami. Velja za vse države, ki so te smernice prevzele v nacionalno zakonodajo.  
Klasifikacija je skladna s postopki in z računskimi metodami regulative (EC) 1272/2008 (CLP).

| Celotno besedilo stavkov H in EUH |                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Press. Gas (Comp.)                | Plini pod tlakom : Stisnjeni plin                              |
| H280                              | Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo. |

### ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

: Pred uporabo produkta v kateremkoli novem procesu ali poizkusu je potrebno izvesti skrbno raziskavo o kompatibilnosti materialov in varnostno študijo.

Navedbe v tem dokumentu verjamemo da so bile v trenutku tiskanja točne. Navedbe niso pogodbeno zagotovila glede lastnosti proizvoda. Podane so na osnovi trenutnega znanja in poznavanja snovi.

Kljub skrbni pripravi tega dokumenta ne moremo prevzeti odgovornosti za poškodbe ali škodo zaradi uporabe.

«\_EIGA\_END\_DOCUMENT\$Text»