

Güvenlik Bilgi Formu

ALISOL 037

(EU) 2020/878 sayılı Yönetmelik ile değiştirilmiş (EC) 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğüne göre
Referans numarası: 1310
Güncelleme tarihi: 17.01.23 y.
Şu sürümün yerine geçer: 09.06.21 y.
Kaçınıcı güncelleme olduğu: 2.0

Tehlike



KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1. Madde /Karışımın kimliği

Ticari adı : ALISOL 037
SDS no : 1310
UFI : 2GM3-Y0NK-H004-6D07

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Bilinen ilgili kullanımları : Endüstriyel ve mesleki. Kullanmadan önce risk değerlendirmesi yapın.
Yiyecek uygulamaları.
Tavsiye edilmeyen kullanımlar : Tüketici kullanımı.
Uses other than those listed above are not supported, contact your supplier for more information on other uses.

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Şirket bilgileri : SOL TK Teknik Gaz Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Barbaros mh, Deluxia Palace Sitesi D:65, Atasehir
İSTANBUL - TÜRKİYE
T +90 216 510 09 90
www.soltk.com.tr, www.sol.it/msds2/msds.asp
msd@sol.it

1.4. Acil durum telefon numarası

Acil durum telefon numarası : +90 216 510 09 90

KISIM 2: Zararlılık tanımlanması

2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması

1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırma

Fiziksel tehlikeler	Oksitleyici Gazlar, Zararlılık Kategorisi 1	H270
	Basınç altındaki gazlar: Sıkıştırılmış gaz	H280

2.2. Etiket unsurları

1272/2008 (CLP) sayılı AB yönetmeliğine göre etiketleme

Zararlılık işareti (CLP) :



GHS03

GHS04

Uyarı kelimesi (CLP) :

Zararlılık ifadeleri (CLP) :

Önlem ifadeleri (CLP)

- Korunma

- Müdahale

: Tehlike

: H270 - Yangına yol açabilir veya yangını şiddetlendirebilir; oksitleyici.
H280 - Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.

: P220 - Yanıcı maddelerden uzak tutun.

P244 - Valfları ve bağlantıları yağ ve gresten arındırın.

: P370+P376 - Yangın durumunda: Güvenli ise sızıntıyı durdurun.

Güvenlik Bilgi Formu

ALISOL 037

(EU) 2020/878 sayılı Yönetmelik ile değiştirilmiş (EC) 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğüne göre
Referans numarası: 1310

- Depolama : P403 - İyi havalandırılan yerde depolayın.

2.3. Diğer zararlar

Yok.
PBT veya vPvB olarak sınıflandırılmadı.

KISIM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

3.1. Maddeler

Uygulanmaz

3.2. Karışımlar

Adı	Madde /Karışımın kimliği	%	1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırma
Oxygen	CAS No: 7782-44-7 EC No: 231-956-9 EC Liste No: 008-001-00-8 REACH No: *1	70	Oksit. Gaz 1, H270 Basınç Gaz (Sıkış.), H280
Carbon dioxide	CAS No: 124-38-9 EC No: 204-696-9 EC Liste No: --- REACH No: *1	30	Basınç Gaz (Sıvı.), H280

H ve EUH ifadeleri tam metni: bkz. bölüm 16

Bu ürünün sınıflandırmasına etki edecek başka hiçbir bileşen veya safsızlık içermez.

*1: REACH Ek IV/V'te listeli, kayıttan muaf.

*3: Kayıt gerekli değil: İmal veya ithal edilen madde < 1t/y.

KISIM 4: İlk yardım önlemleri

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

- Solunma : Bağımsız solunum aparatı takıp mağduru kontamine olmayan alana götürün. Mağduru sıcak tutun ve dinlendirin. Bir doktor çağırın. Solunum durursa suni teneffüs uygulayın.
- Cilt teması : Bu ürünün olumsuz bir etkiye sahip olması beklenmez.
- Göz teması : Bu ürünün olumsuz bir etkiye sahip olması beklenmez.
- Yutma : Yutma, potansiyel maruziyet yollarından biri kabul edilmez.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Kısım 11'e başvurun.

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Yok.

KISIM 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1. Yangın söndürücüler

- Uygun söndürücü gereç : Su spreyi veya sisi.
Product does not burn, use fire control measures appropriate for the surrounding fire.
- Uygun olmayan söndürücü gereç : Söndürmek için su püskürtmeyin.

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

- Belirli zararlar : Yanmayı destekler.
Yangına maruziyet, kapların delinmesine/patlamasına sebep olabilir.
- Tehlikeli yanma ürünleri : Yok.

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Özel yöntemler

: Çevredeki yangına uygun yangın kontrol tedbirlerini izleyin. Ateşe veya yayılan ısıya maruz kalırlarsa, gaz kapları delinebilir. Tehlike altındaki kapları, korunaklı bir yerden su spreyi püskürterek soğutun. Acil durumlarda kullanılan suların kanalizasyon veya boşaltım sistemlerine karışmasını engelleyin.

Mümkünse ürün akışını kesin.

Mümkünse, yangından yayılan dumanları bastırmak için su spreyi veya sisi kullanın.

Eğer risk almadan yapılması mümkünse, kapları yangın alanından uzağa taşıyın.

Yangınla mücadele edenler için özel koruyucu donanım

: Yangınla mücadele edenler için standart koruyucu kıyafet ve ekipman (Bağımsız Solunum Aparatı).

EN 137 standardı - Tam yüz maskesi bulunan bağımsız açık devreli sıkıştırılmış hava solunum aparatı.

EN 469 standardı - Yangınla mücadele edenler için koruyucu kıyafet. EN 659 standardı: Yangınla mücadele edenler için koruyucu eldiven.

KISIM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Acil durum personeli olmayanlar için

: Yerel acil durum planı uyarınca hareket edin.

Salımı durdurmaya çalışın.

Alanı boşaltın.

Ateşleme kaynaklarını ortadan kaldırın.

Yeterli hava dolaşımı sağlandığından emin olun.

Kanalizasyona, bodrumlara ve iş çukurlarına veya birikmesinin tehlike doğurabileceği her alana girişini engelleyin.

Rüzgarı karşınıza alın.

See section 8 of the SDS for more information on personal protective equipment.

Acil durumda müdahale eden kişiler için

: Açığa çıkan ürün derişimini takip edin.

Havanın güvenli olduğu kanıtlanmadığı sürece alana girerken bağımsız solunum aparatı takın.

See section 5.3 of the SDS for more information.

6.2. Çevresel önlemler

Salımı durdurmaya çalışın.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Alanı havalandırın.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

Ayrıca bkz. Kısım 8 ve 13.

KISIM 7: Elleçleme ve depolama

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Ürünün güvenli kullanımı

: Ürün, doğru endüstriyel hijyen ve güvenlik prosedürlerine uygun şekilde elleçlenmelidir.

Basınç altındaki gazlar, ancak tecrübeli ve eğitimli kişilerce elleçlenmelidir.

Gaz tesisatlarında basınç tahliye cihaz(lar)ı bulundurmaya değerlendirin.

Gaz sisteminin, kulanımdan önce (veya düzenli olarak) bütünüyle sızıntılara karşı denetlendiğinden emin olun.

Ürünü elleçlerken sigara içmeyin.

Ekipmana yağ ve gres bulaştırmayın.

Yağ veya gres kullanmayın.

Yalnızca bu ürün ile ürünün ikmal basıncı ve sıcaklığı için uygun olan, düzgün biçimde belirtilmiş donanım kullanın. Eğer şüpheye düşerseniz, gaz tedarikçinizle irtibata geçin.

Yalnızca oksijen onaylı kayganlaştırıcılar ve oksijen onaylı kapama maddeleri kullanın.

Su, asit ve alkalilerin geri emilimini önleyin.

Gazı solumayın.

Ürünün atmosfere salımını önleyin.

Güvenlik Bilgi Formu

ALISOL 037

(EU) 2020/878 sayılı Yönetmelik ile değiştirilmiş (EC) 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğüne göre
Referans numarası: 1310

Gaz kabının güvenli elleçlenmesi

- : Tedarikçinin kap elleçleme talimatlarına başvurun.
Kabin içine geri beslemeye izin vermeyin.
Silindirleri fiziksel hasardan koruyun; sürüklemeyin, yuvarlamayın, kaydırmayın veya düşürmeyin.
Silindirleri taşıırken, kısa mesafede bile silindir taşımak için tasarlanmış bir yük arabası (trolley, el arabası, vb.) kullanın.
Kap, bir duvara veya sıraya sabitlenene kadar ya da bir kap standına yerleştirilene ve kullanıma hazır duruma gelene dek vana koruma kapaklarını yerinde bırakın.
Eğer kullanıcı silindir vanasının işletiminde herhangi bir güçlükle karşılaşursa kullanımı sonlandırın ve tedarikçi ile irtibata geçin.
Kap vanaları ile emniyet tahliye cihazlarını asla onarmaya veya değiştirmeye kalkışmayın.
Hasar görmüş vanalar derhal tedarikçiye bildirilmelidir.
Kap vana çıkışlarını temiz ve özellikle yağ ve su gibi kirleticilerden uzak tutun.
Kabin, teçhizat ile bağlantısı kesilir kesilmez vana çıkış kapakları veya tıkaçlarını ve temin edildiği durumlarda kap kapaklarını değiştirin.
Her kullanımdan sonra ve boşken, hala ekipmana bağlı olsa bile kap vanasını kapatın.
Asla bir silindirden/kaptan diğerine gaz nakletmeye kalkışmayın.
Bir kabin basıncını arttırmak için asla doğrudan alev veya elektrikli ısıtma cihazları kullanmayın.
Silindir içeriğinin tanımı için tedarikçi tarafından sağlanan tanıtıcı etiketleri çıkarmayın.
Suyun, kap içine geri çekilmesi önlenmelidir.
Basınç şokunu önlemek için vanayı yavaşça açın.

7.2. Uyumsuzlukları da içeren güvenli depolama için koşullar

- Kapların depolanmalarına ilişkin bütün düzenleme ve yerel gereklere uyun.
Kaplar, aşınmayı arttıracak koşullarda muhafaza edilmemelidir.
Kap vana korumaları veya kapakları yerinde bulunmalıdır.
Kaplar, dik konumda ve düşmelerini engelleyecek şekilde düzgünce emniyete alınmış halde muhafaza edilmelidir.
Depo halindeki kapların genel durumları ve sızdıran sızdırmadığı düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.
Kabi iyi havalandırılan bir yerde, 50 °C altında muhafaza edin.
Depodaki alevlenir gazlar ile diğer yanıcı maddelerden ayırın.
Kaplari, yangın riski bulunmayan ve ısı ile ateşleme kaynaklarından uzak bir yerde saklayın.
Yanıcı maddelerden uzak tutun.

7.3. Belirli son kullanımlar

Yok.

KISIM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

8.1. Kontrol parametreleri

Carbon dioxide (124-38-9)	
AB - Belirleyici Mesleki Maruz Kalma Sınır Değeri (IOEL)	
Yerel ad	Carbon dioxide
IOEL TWA	9000 mg/m ³
IOEL TWA [ppm]	5000 ppm
Mevzuat referansı	COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC

DNEL (Türetilmiş Etki Gözlemlenmeyen Seviye) : Mevcut değil.

PNEC (Öngörülen Etki Gözlemlenmeyen Konsantrasyon) : Mevcut değil.

Güvenlik Bilgi Formu

ALISOL 037

(EU) 2020/878 sayılı Yönetmelik ile değiştirilmiş (EC) 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğüne göre
Referans numarası: 1310

8.2. Maruz kalma kontrolleri

8.2.1. Uygun mühendislik kontrolleri

Uygun nitelikte genel ve yerel egzoz havalandırması sağlayın.
Basınç altındaki sistemlerde düzenli olarak sızıntı kontrolü yapılmalıdır.
Maruziyetin, (varsa) mesleki maruziyet sınırlarının altında olduğundan emin olun.
Gaz dedektörleri, yalnızca yükseltgen gaz salımı olasılığı varsa kullanılmalıdır.
Örn. tadilat etkinlikleri için bir iş izni sistemi kullanmayı değerlendirin.

8.2.2. Bireysel korunma tedbirleri, örn. kişisel koruyucu donanım

Ürünün kullanımına ilişkin risklerin değerlendirilmesi ve ilgili riskle eşleşen PPE seçimi için her iş alanında bir risk değerlendirmesi yürütülmeli ve belgelenmelidir. Aşağıdaki öneriler dikkate alınmalıdır:

Önerilen EN/ISO standartlarına uygun PPE seçilmelidir.

• Göz/yüz koruması

: Yan siperli emniyet gözlükleri giyin.

EN 166 standardı - Kişisel göz koruması - özellikler.

• Cilt koruması

- El koruması

: Gaz kaplarını elleçlerken iş eldivenleri giyin.

EN 388 standardı - Mekanik risklere karşı koruyucu eldiven.

- Diğer

: Kapları elleçlerken emniyet ayakkabıları giyin.

EN ISO 20345 standardı - Kişisel koruyucu donanım: Emniyet ayakkabısı.

• Solunum koruması

: Eğer bütün çevresel koşullar, örn. kirleticilerin türü ve derişimleri ile kullanım süresi biliniyorsa gaz filtreleri kullanılabilir.

Kısa süre içinde maruziyet limitleri aşılabilen durumlarda, örn. Kaplar bağlanırken veya bağlantıları kesilirken tam yüz maskeli gaz filtreleri kullanın.

Gaz filtreleri oksijen yetmezliğine karşı koruma sağlamaz.

EN 14387 - Gaz filtresi(leri), bileşke filtre(ler) ve tam yüz maskeleri - EN 136.

• Isıl tehlikeler

: Yukarıdaki kısımlara ek olarak hiçbir şey.

8.2.3. Çevresel maruziyet kontrolleri

Atmosfere emisyonların kısıtlanması hakkında yerel mevzuatlara başvurun. Atık gaz arıtımı üzerine özel yöntemler için bkz. Kısım 13.

KISIM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Görünüm

- 20 °C ve 101.3 kPa'daki fiziksel hali

: Gaz.

- Renk

: Renksiz.

Koku

: Kokusuz.

Koku eşiği öznel ve aşırı maruziyet konusunda uyarmak üzere uygun değildir.

Erime noktası / Donma noktası

: Gaz karışımları için geçerli değil.

Kaynama noktası

: Gaz karışımları için geçerli değil.

: Oxygen -183 °C

Alevlenirlik

: Alevlenmez.

Alt patlama sınırı

: Mevcut değil

Üst patlama sınırı

: Mevcut değil

Parlama noktası

: Gazlar ve gaz karışımları için geçerli değil.

Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı

: Alevlenmez.

Ayrışma sıcaklığı

: Uygulaması yok.

pH

: Gazlar ve gaz karışımları için geçerli değil.

Viskozite, kinematik

: Bilinmiyor.

Su içinde çözünürlük [20°C]

: Mixture is partially soluble in water

Dağılım katsayısı n-oktanol/su (Log Kow)

: Mevcut değil

Buhar basıncı [20°C]

: Uygulaması yok.

Buhar basıncı [50°C]

: Uygulaması yok.

Density and/or relative density

: Uygulaması yok.

Relative vapour density (air=1)

: Havadan ağır.

Parçacık özellikleri

: Uygulaması yok.

9.2. Diğer bilgiler

9.2.1. Fiziksel zararlılık sınıflarına ilişkin bilgiler

Patlayıcı özellikler	: Uygulaması yok.
Patlama sınırları	: Alevlenmez.
Oksitleyici özellikler	: Oksitleyici.
Oksitleme gücü (OP)	: 60,87 %

9.2.2. Diğer güvenlik özellikleri

Molar kütle	: Gaz karışımları için geçerli değil.
Buharlaşıma hızı	: Gazlar ve gaz karışımları için geçerli değil.
Diğer veriler	: Gazı/buharı havadan ağırdır. Kapalı alanlarda birikebilir, özellikle zemin seviyesinde veya daha altında.

KISIM 10: Kararlılık ve tepkime

10.1. Tepkime

Aşağıdaki alt kısımlarda belirtilenler haricinde bir reaktivite tehlikesi yoktur.
Data for mixtures are not available.
Organik maddeleri şiddetli biçimde oksitler.

10.2. Kimyasal kararlılık

Normal koşullarda kararlı.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Suyla tepkimesi sonucu aşındırıcı asitler oluşturur.
Organik maddeleri şiddetli biçimde oksitler.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Yükleme sistemleri içinde nem oluşmasını önleyin.
Isı/kıvılcım/açık alev/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içmeyin.

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Nem.
Yanıcı maddelerle şiddetli tepkimeye girebilir.
İndirgen maddelerle şiddetli tepkimeye girebilir.
Ekipmana yağ ve gres bulaştırmayın.
Uyumluluk hakkında daha fazla bilgi için ISO 11114'e başvurun.

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Normal depolama ve kullanım koşulları altında tehlikeli bozunma ürünleri oluşması beklenmez.

KISIM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1. Yönetmelik (EC) No 1272/2008'de tanımlanan zararlılık sınıflarına ilişkin bilgiler

Akut toksisite	: Mesleki maruziyet sınırları aşılmadığı takdirde bu üründen toksikolojik etkiler beklenmez.
Cilt aşınması/tahrişi	: Bu ürünün bilinen bir etkisi yoktur.
Ciddi göz hasarı/tahrişi	: Bu ürünün bilinen bir etkisi yoktur.
Solunum yolu veya cilt hassaslaşması	: Bu ürünün bilinen bir etkisi yoktur.
Üreme hücresi mutajenitesi	: Bu ürünün bilinen bir etkisi yoktur.
Kanserojenlik	: Bu ürünün bilinen bir etkisi yoktur.
Üreme sistemi için zehirli: Fertilite	: Bu ürünün bilinen bir etkisi yoktur.
Üreme sistemi için zehirli: doğmamış çocuk	: Bu ürünün bilinen bir etkisi yoktur.
BHOT - Tek maruziyet	: Bu ürünün bilinen bir etkisi yoktur.
BHOT - Tekrarlı maruziyet	: Bu ürünün bilinen bir etkisi yoktur.

Güvenlik Bilgi Formu

ALISOL 037

(EU) 2020/878 sayılı Yönetmelik ile değiştirilmiş (EC) 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğüne göre
Referans numarası: 1310

Aspirasyon zararı

: Gazlar ve gaz karışımları için geçerli değil.

11.2. Diğer zararlılıklara ilişkin bilgiler

Diğer bilgiler

: Daha fazla bilgi için, bkz. "EIGA Güvenlik Bilgisi 24: Karbondioksit, Fizyolojik Zararlar" www.eiga.eu.
Karbondioksit, basit boğucuların aksine, normal oksijen seviyeleri (%20 - 21)korunsa bile ölüme yol açabilir. %5 CO₂'nin, başka gazlarla (CO, NO₂) sinerji içerisinde davranarak toksisiteyi arttırdığı saptanmıştır. Muhtemelen karbondioksitin solunum ve dolaşım sistemleri üzerindeki uyarıcı etkilerinden dolayı, CO₂'nin bu gazlar ile karboksi- veya met-hemoglobin üretimini arttırdığı gösterilmiştir.

KISIM 12: Ekolojik bilgiler

12.1. Toksikite

Değerlendirme

: Bu ürün ekolojik bir hasara yol açmaz.

EC50 48sa - Su piresi [mg/l]

: Mevcut veri yok.

EC50 72sa - Algler [mg/l]

: Mevcut veri yok.

LC50 96sa - balık [mg/l]

: Mevcut veri yok.

12.2. Kalıcılık ve bozunurluk

Değerlendirme

: Bu ürün ekolojik bir hasara yol açmaz.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Değerlendirme

: Bu ürün ekolojik bir hasara yol açmaz.

12.4. Topraktaki mobilitesi

Değerlendirme

: Bu ürün ekolojik bir hasara yol açmaz.

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmelerinin sonuçları

Değerlendirme

: PBT veya vPvB olarak sınıflandırılmadı.

12.6. Endokrin bozucu özellikler

Değerlendirme

:

12.7. Diğer olumsuz etkileri

Diğer olumsuz etkiler

: Bu ürünün bilinen bir etkisi yoktur.

Ozon tabakası üzerinde etkisi

: No effect on the ozone layer.

Küresel ısınmaya etkisi

: Sera gaz(lar)ı içerir.

KISIM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atık işleme yöntemleri

Rehberlik gerekirse tedarikçi ile irtibata geçin.

İyi havalandırılmış bir yerde atmosfere yayılabilir.

Birikmesinin tehlikeli olabileceği yerlere boşaltım yapmayın.

Yerel mevzuatlar veya işletim izinlerindeki emisyon seviyelerinin aşılmadığından emin olun.

EIGA uygulama prensipleri Bel. 30 "Gazların Bertarafı" kaynağına başvurun, uygun bertaraf yöntemleri üzerine daha fazla bilgi için <http://www.eiga.org> adresinden indirilebilir.

Return unused product in original container to supplier.

Tehlikeli atık kodları listesi (2001/118/AT sayılı Komisyon Kararı)

: 16 05 04: Tehlikeli maddeler içeren basınçlı kaplarda gazlar (halonlar dahil).

13.2. Ek bilgiler


Atıklar için harici arıtma ve bertaraf işlemleri, yürürlükteki yerel ve/veya ulusal yönetmeliklere uygun olmalıdır.

KISIM 14: Taşımacılık bilgileri**14.1. UN numarası veya ID numarası**

ADR / RID / IMDG / IATA / ADN talimatlarına uygun olarak
UN No. : 3156

14.2. Uygun UN taşımacılık adı

Karayolu/Demiryolu ile nakliye (ADR/RID) : SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, YÜKSELTGEN, B.B.B. (Oxygen, Carbon dioxide)
Hava yolu ile taşıma (ICAO-TI / IATA-DGR) : Compressed gas, oxidizing, n.o.s. (Oxygen, Carbon dioxide)
Deniz yolu ile taşıma (IMDG) : COMPRESSED GAS, OXIDIZING, N.O.S. (Oxygen, Carbon dioxide)

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı**Etiketleme**

2.2 : Alevlenmez, zehirsiz gazlar.
5.1 : Yükseltgen (oksitleyici) maddeler.

Karayolu/Demiryolu ile nakliye (ADR/RID)

Sınıflandırma kodu : 2
Sınıflandırma kodu : 10
Zararlılık tanımlama numarası : 25
Tünel kısıtlaması : E - E kategorisindeki tünellerden geçiş yasaktır

Hava yolu ile taşıma (ICAO-TI / IATA-DGR)

Sınıf / Böl. (Alt risk(ler)) : 2.2 (5.1)

Deniz yolu ile taşıma (IMDG)

Sınıf / Böl. (Alt risk(ler)) : 2.2 (5.1)
Acil Durum Planı (EmS) - Yangın : F-C
Acil Durum Planı (EmS) - Dökülme : S-W

14.4. Ambalajlama grubu

Karayolu/Demiryolu ile nakliye (ADR/RID) : Uygulaması yok.
Hava yolu ile taşıma (ICAO-TI / IATA-DGR) : Uygulaması yok.
Deniz yolu ile taşıma (IMDG) : Uygulaması yok.

14.5. Çevresel zararlar

Karayolu/Demiryolu ile nakliye (ADR/RID) : Yok.
Hava yolu ile taşıma (ICAO-TI / IATA-DGR) : Yok.
Deniz yolu ile taşıma (IMDG) : Yok.

14.6. Kullanıcı için özel önlemler**Ambalajlama talimat(lar)ı**

Karayolu/Demiryolu ile nakliye (ADR/RID) : P200.
Hava yolu ile taşıma (ICAO-TI / IATA-DGR)
Yolcu ve Yük Uçağı : 200.
Sadece Yük Uçağı : 200.
Deniz yolu ile taşıma (IMDG) : P200.

Nakliye için önleme yönelik tedbirler

: Yük bölmesi ile sürücü kompartmanı ayrı olmayan araçlarda taşımaktan kaçının.
Araç sürücüsünün yük ile ilgili potansiyel tehlikelerin farkında olduğundan ve bir kaza veya acil durum anında ne yapılması gerektiğini bildiğinden emin olun.
Kaplari taşımadan önce:
- Yeterli havalandırma olduğundan emin olun.
- Kapların sınıksız sabitlenmiş olduğundan emin olun.
- Silindir vanasının kapalı olduğundan ve sızdırmadığından emin olun.
- Vana çıkış somunu veya (temin edildiği durumlarda) tıkaçının düzgün yerleştirildiğinden emin olun.
- Vana koruma cihazının (temin edildiği durumlarda) düzgün yerleştirildiğinden emin olun.

Güvenlik Bilgi Formu

ALISOL 037

(EU) 2020/878 sayılı Yönetmelik ile değiştirilmiş (EC) 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğüne göre
Referans numarası: 1310

14.7. IMO enstrümanlarına göre dökme denizyolu taşımacılığı

Uygulaması yok.

KISIM 15: Mevzuat bilgileri

15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

AB Mevzuatları

Kullanım kısıtlamaları : Yok.
REACH Aday Listesinde yer alan hiçbir madde içermez.
Diğer bilgiler, kısıtlamalar ve yasal hükümler : PIC listesinde yer alan hiçbir madde içermez (Tehlikeli kimyasalların ihracat ve ithalatına ilişkin (AB) 649/2012 sayılı Yönetmelik):
Seveso yönergesi: 2012/18/EU (Seveso III) : Kapsama dahil.

Ulusal yönetmelikler

Mevzuat referansı : Bütün yerel/ulusal yönetmeliklere uyulduğundan emin olun.

15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirilmesi

Bu ürün için bir CSA yürütülmemiştir.

KISIM 16: Diğer bilgiler

Değişim bilgileri : Revize güvenlik bilgi formu 453/2010 sayılı komisyon yönetmeliğine (EU) uygundur.

Kısaltmalar ve akronimler : ATE - Akut Toksikite Tahmini.
CLP - Sınıflandırma Etiketleme Ambalajlama Yönetmeliği; 1272/2008 sayılı EC Yönetmeliği.
REACH - 1907/2006 sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanmasına ilişkin EC Yönetmeliği.
EINECS: Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri.
CAS# - Kimyasal Kuramlar Servisi numarası.
PPE - Kişisel Koruyucu Ekipman.
LC50 - Bir test nüfusunun %50'si için Ölümcül Derişim.
RMM - Risk Yönetim Tedbirleri.
PBT - Kalıcı, Biyobirikimli ve Zehirli.
vPvB - Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli.
BHOT Tek Mrz.: Belirli Hedef Organ Toksisitesi - Tek Maruziyet.
CSA - Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi.
EN - Avrupa Standardı.
UN - Birleşmiş Milletler.
ADR - Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması.
IATA - Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği.
IMDG kodu - Tehlikeli Mallara ilişkin Uluslararası Denizcilik kodu.
RID - Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına ilişkin Mevzuat.
WGK - Su Zararlılık Sınıfı.
BHOT Tekr. Mrz.: Belirli Hedef Organ Toksisitesi - Tekrarlı Maruziyet.
UFI : Unique Formula Identifier.
Eğitim tavsiyeleri : Operatörlerin oksijen zenginleşme tehlikesini anladığından emin olun.
Daha fazla bilgi : Avrupa Endüstriyel Gazlar Birliği (EIGA) tarafından idare edilen veritabanlarındaki bilgiler ışığında sınıflandırma.
Sınıflandırma, (EC) 1272/2008 CLP / (EC) 1999/45 DPD yönetmelikleri dahilindeki hesap yöntemlerine uygundur.

H ve EUH ifadelerinin tam metni	
Basınç Gaz (Sıkış.)	Basınç altındaki gazlar: Sıkıştırılmış gaz
Basınç Gaz (Sıvı.)	Basınç altındaki gazlar: Sıvılaştırılmış gaz
H270	Yangına yol açabilir veya yangını şiddetlendirebilir; oksitleyici.
H280	Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.

Güvenlik Bilgi Formu

ALISOL 037

(EU) 2020/878 sayılı Yönetmelik ile değiştirilmiş (EC) 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğüne göre
Referans numarası: 1310

Oksit. Gaz 1

Oksitleyici Gazlar, Zararlılık Kategorisi 1

SORUMLULUK REDDİ

: Bu ürünü yeni bir işlem veya deneyde kullanmadan önce kapsamlı bir madde uyum ve güvenlik çalışması yürütülmelidir.
Bu belgede geçen ayrıntıların, basına intikal ettiği esnada doğru olduğu düşünülmektedir.
Bu belgenin hazırlanışında, her ne kadar gereken dikkat gösterildiyse de, kullanımından doğabilecek yaralanma ve maddi hasarlar için sorumluluk kabul edilemez.

Doküman sonu